



**MASTERS IN  
MOVING FLOOR  
TRAILERS**



**HET SAFEROOF  
MET ELEKTRISCHE  
BEDIENING OPENT  
EN SLUIT IN SLECHTS  
EEN HALVE  
MINUUT**

**KRAKER TRAILERS AXEL BV** | Vaartwijk 7 | P.O. Box 200 | 4570 AE AXEL (NL) | Tel. +31 (0) 115 56 17 40  
info@krakertrailers.eu | [www.krakertrailers.eu](http://www.krakertrailers.eu) |  Like us on Facebook: [www.facebook.com/krakertrailers](https://www.facebook.com/krakertrailers)



**MASTERS IN  
MOVING FLOOR  
TRAILERS**



**HET SAFEROOF  
MET ELEKTRISCHE  
BEDIENING OPENT  
EN SLUIT IN SLECHTS  
EEN HALVE  
MINUUT**

### **WATERDICHT, SNEL EN VEILIG**

Bij het sluiten van het dak wordt het zeil automatisch strakgespannen en vergrendeld. De bediening gebeurt met een afstandsbediening of met de drukknop. Waterdicht, snel en veilig.

### **DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN HET SAFEROOF:**

- met de hand te openen en sluiten bij onverwachte stroomuitval
- standaard geleverd met wegdraaibare bovenbalk achterzijde
- luchtondersteuning bij oprollen van het zeil waardoor een krachtige sluiting wordt gegarandeerd
- stroomvoorziening dmv accu's op de trailer (stand alone) en een 24-volt-aansluiting op de truck waardoor de accu's continu worden opgeladen

### **WAAROM KIEZEN VOOR SAFEROOF?**

Met de afstandsbediening kan de chauffeur vanuit de cabine het dak bedienen. Zodoende biedt het SafeRoof veel tijdswinst. Het dak wordt dus geopend en gesloten zonder dat de chauffeur hiervoor op het bordes of op de trailer hoeft te klimmen. Dit maakt het SafeRoof een slim, snel en veilig alternatief voor standaard rolzeilen. Het SafeRoof van Kraker Trailers heeft een CE-keurmerk.

Het Saferoof is door Kraker Trailers ontwikkeld en wordt ook intern geproduceerd. Hierdoor kunnen op wens modificaties aan het dak eenvoudig worden doorgevoerd. Het SafeRoof kent een korte productietijd en in geval van onderhoud of reparatie zijn onderdelen bij Kraker Trailers op voorraad.

### **SAFEROOF OP UW BESTAANDE SCHUIFVLOERTRAILER?**

Dat kan. Voor de montage van zo'n slim, snel en veilig dak zijn slechts geringe aanpassingen aan uw oplegger nodig.

